מיקרופון יד אלחוטי UHF, לבידורית 15458/9 או למקלט 15450

מק"ט: 15451

תיאור

מיקרופון יד אלחוטי לבידוריות מסוג PA -- מיקרופון נלווה לבידורית 15458/9 או למקלט 15450. המשדר מופעל באמצעות 2 סוללות AA.



לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- ראש קול דינמי, עמיד, מתאים להופעות חיות.
- טווח תדרים: 498-510MHz, מבטיח הפרעות מינימליות.
- טווח דינמי: ≥60dB, מתמודד בבירור עם צלילים חלשים וחזקים.
- עיוות: ≤3%, משחזר צליל מדויק.
- יחס אות לרעש: ≥60dB, מבטיח אודיו צלול.
- טווח פעולה: מעל 30 מ׳, מתאים לאולמות בגודל בינוני.
- טווח תדרי אודיו: 80Hz-12kHz±3dB, מכסה את טווח השמיעה האנושי.
- הספק שידור: פחות מ-10mW, בטוח ותואם לתקנים.
- רגישות מקלט: -80dBm, קליטת אות אמינה.
- מתח הזנה: המשדר פועל על 2 סוללות 1.5V, המקלט פועל ב-12V.
- קל משקל: משדר 129 גרם, מקלט כ-150 גרם.

מפרט טכני	15451A	15451B
דגם	15451A	15451B
תדר	503MHz	506MHz
ראש קול		Dynamic 104
טווח דינמי		≥60dB
רמת עיוות		≤3%
יחס אות לרעש (מערכת)		≥60dB
טווח פעולה		>30m
טווח טמפרטורת עבודה		3°C-45°C
טווח תדרי אודיו		80Hz-12KHz±3dB
יציאת מערכת		150mV (30mV 1KHz)
הספק שידור (נשא)		<10mW
דיכוי קרינת פרש		>40dB
סוג אפנון		FM

מפרט טכני	15451A	15451B
אפנון מרבי		±75KHz
הדגשה מקדימה (Pre-emphasis)		12Ms
מתח הזנה		משדר 1.5V X 2 מקלט 12V
צריכת זרם (משדר)		≤150mA
משקל		משדר 129g מקלט Appr. 150g
יציבות תדר רדיו		±0.005% (3°C-45°C)
יחס אות לרעש (מקלט)		≥80dB (A weighted)
רגישות קליטה		-80dBm