מטען DC12/24V כולל צג

מק"ט: 19184

תיאור

מטען שולחני לסוללות עופרת-חומצה של 12V ושל 24V, בזרם טעינה של עד 10A ב-12V ועד 5A ב-24V. טוען ב-7 שלבים אוטומטיים (6 במצבי WET ו-AGM/GEL), עם 5 מצבי טעינה לפי סוג הסוללה, מצב שחזור בפולסים והתאמה אוטומטית לטמפרטורת הסביבה. צג LCD מציג מתח, זרם, טמפרטורה ורמת טעינה, והחיבור לסוללה בתפסני תנין.



לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- מטען אחד לסוללות 12V ולסוללות 24V
- 5 מצבי טעינה לפי סוג הסוללה, בחירה במקש מגע
- מצב שחזור (REPAIR) בפולסים לסוללה ישנה, שעמדה זמן רב או שאינה נטענת: כ-4 שעות לסוללת רכב, כ-2 שעות לסוללת אופנוע וסוללת מים
- זיהוי טמפרטורת הסביבה והתאמת הטעינה באופן אוטומטי, ללא הגדרה ידנית: חורף 0-10°C, קיץ מעל 28°C
- בסיום הטעינה הצג מציג FUL והמטען עובר לטעינת ציפה
- חיבור הפוך או תקלה: הצג מהבהב, מוצג -EI- ונשמע צפצוף
- זיכרון מצב: חוזר למצב האחרון שנבחר, למעט מצב שחזור

הנחיות בטיחות

- יש להוציא את הסוללה מהרכב או מהציוד לפני הטעינה
- לנתק את החשמל לפני חיבור או ניתוק התפסים
- להגן מגשם, לא לכסות את המטען בזמן הטעינה, סוללה במצב זקוף, במקום מאוורר
- טעינה ללא השגחה מעל 12 שעות: לנתק את החשמל
- אם הסוללה מתחממת מאוד בזמן השחזור, יש להפסיק מיד

מפרט טכני	מטען DC12/24V כולל צג
סוג	מטען שולחני לסוללות עופרת-חומצה
מתח יציאה	DC12V / DC24V
זרם טעינה מרבי	▪ בסוללת 12V: עד 10A ▪ בסוללת 24V: עד 5A
טווח מתח טעינה	12V-15.5V / 24V-31V
פיצוי מתח לפי טמפרטורה	אוטומטי, -15°C עד 45°C
סוללות מתאימות	▪ סוללת עופרת-חומצה 12V בקיבולת 2Ah עד 150Ah ▪ סוללת עופרת-חומצה 24V בקיבולת 2Ah עד 100Ah

COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מפרט טכני	מטען DC12/24V כולל צג
אין לטעון	סוללות ליתיום, סוללות שאינן נטענות, סוללות עופרת שאינן 12V או 24V
מצבי טעינה	▪ STD: סוללות עופרת-חומצה רגילות וסוללות ללא תחזוקה ▪ AGM/GEL: סוללות AGM, GEL ו-EFB ▪ WET: סוללות מים (נוזל) וסוללות עופרת-חומצה קטנות ▪ MOTORCYCLE: סוללות אופנוע וסוללות עופרת-חומצה קטנות ▪ REPAIR: מצב שחזור לסוללה ישנה, שעמדה זמן רב או שאינה נטענת
שלבי טעינה	▪ 7 שלבים: 1 דסולפטציה, 2 טעינת טפטוף, 3 זרם קבוע, 4 מתח קבוע, 5 בדיקת זרם הסוללה, 6 טעינת השלמה, 7 טעינת ציפה ▪ 6 שלבים, ללא דסולפטציה, במצבי WET ו-AGM/GEL
תצוגה	▪ צג LCD: מתח, זרם, טמפרטורת סביבה ורמת טעינה (20% עד 100%) ▪ קודי מצב: FUL סיום, PUL שחזור, OFF כבוי, dFS דסולפטציה, EI-I- חיבור הפוך או תקלה
בחירת מצב	מקש מגע; ננעל כ-25 שניות אחרי תחילת הטעינה, לשחרור מנתקים את התפסים או את החשמל
חיבור לסוללה	תפסני תנין: אדום לקוטב החיובי (+), שחור לקוטב השלילי (-)
אורך כבל יציאה	65 ס"מ
מתח כניסה	AC 110-220V, 50-60Hz
כבל חשמל	90 ס"מ, תקע 2 פינים עגולים
מידות	62 x 95 x 158 מ"מ
משקל	560 גרם
סימון	CE