

מקודד ADOR55

מק"ט: ADOR-55



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

מקודד אנטי ונדל חיצוני מלבני, כולל יציקת סיליקון אחורית לאיטום, להזנה במתח 12V AC או DC. במקודד משולב קורא כרטיסי קרבה: הדלת נפתחת בקוד פתיחה או בכרטיס קרבה בתדר 125kHz.

מאפיינים

- פתיחת הדלת בקוד פתיחה, בכרטיס קרבה או בתג קרבה בתדר 125kHz
- 500 תאי זיכרון לקודים ולתגי קרבה
- פנל מתכתי אנטי ונדלי, מוגן מים, עם יציקת סיליקון אחורית לאיטום
- מקשים מוארים וצלילי חיווי להקשה ולפתיחת הדלת
- מתאים למנעול בחיבור NO ולמנעול מגנט בחיבור NC
- לחצן פעמון בחזית עם מגע יבש לחיבור פעמון
- אפשרות לחיבור לחצן עקיפה
- זמן פתיחת הדלת ניתן לתכנות עד 99 שניות

מקודד ADOR55

מפרט טכני

ADOR-55	דגם
מקודד מתכת לדלת אחת עם קורא כרטיסי קרבה, ממסר אחד	סוג המוצר
12V AC או 12V DC	מתח הזנה
9-12V AC או 12-15V DC	טווח מתח עבודה
פחות מ-130mA	צריכת זרם
קוד פתיחה, כרטיס קרבה או תג קרבה	אמצעי פתיחה
EM (ID) בתדר 125kHz	סוג כרטיס
1 עד 5 ס"מ	מרחק קריאה
500 משתמשים (תאי זיכרון 001 עד 500, בכל תא תג קרבה או קוד)	קיבולת זיכרון
קוד פתיחה וקוד טכנאי בני 4 ספרות, ניתנים לשינוי	קודים
ממסר אחד, מגע יבש NO/COM/NC	יציאת ממסר
1 עד 99 שניות, ניתן לתכנות	זמן פתיחת מנעול
מנעול הננעל בניתוק מתח (0) או מנעול הנפתח בניתוק מתח (1)	סוג מנעול בתכנות
לחצן בחזית, מגע יבש בהדקי BELL	לחצן פעמון
כניסה ללחצן N.O בהדקי OPEN ו-GND	לחצן עקיפה

מפרט טכני	מקודד ADOR55
חיבורים	לוח הדקים בברגים, 9 הדקים: 12VAC, 12VAC, NO, COM, NC, BELL, BELL, OPEN, GND
חיווי	נורית בצבעים ירוק, כתום ואדום וצפצוף
תאורת מקשים	תאורה אחורית כחולה
ברירת מחדל יצרן	קוד טכנאי: 1234 קוד פתיחת מנעול: 2580 זמן פתיחת מנעול: 4 שניות
חומר	מתכת
צבע	אפור עם חלון קריאה שחור
הגנה	אנטי ונדל, מוגן מים, יציקת סיליקון אחורית לאיטום
התקנה	חיצונית, על הקיר: לוח אחורי בברגים לקיר ובורג בחלק התחתון של הקודן
טמפרטורת סביבה	-31°C עד 63°C
מידות	125 × 80 × 23 מ"מ
משקל	460 גרם

חיווט

