

Yealink

טלפון IP PoE עם מסך 4.3" צבעוני עם עד 50 קיצורים

מק"ט: T74U



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

ה-T74U הוא טלפון עסקי מתקדם עם מסך צבעוני, המיועד במיוחד למנהלים ואנשי מקצוע. הוא מתאפיין במראה מעוצב ומסך צבעוני TFT באיכות גבוהה, המספק חוויה חזותית חדה. העיצוב החדש, האופנתי והדק יותר, מתאים טוב יותר לתקנים אסתטיים מודרניים תוך שיפור ביצועי המכשיר, ומעניק אינטראופרביליות גמישה וחוויתית שיתוף פעולה מעולה. ה-T74U משתמש בשפורפרת עם מתג הול (Hall switch), התורם לסביבת משרד שקטה יותר. המכשיר מציע איכות שמע ברזולוציה אולטרה-גבוהה ותומך בקודקי שמע רחבי-פס לשיחות עם צליל חי. ה-T74U תומך בממשק USB 2.0, המאפשר שימוש באוזניות USB והקלטת USB בעת הצורך, ומאמץ פתרון הצפנת חומרה מסוג TEE לחוויית אחסון מאובטחת יותר.

מאפיינים

- פתרון הצפנת חומרה מסוג TEE
- פונקציית מערכת כפולה (מגבה מראש את מערכת הטלפון כדי למנוע קריסות מערכת עקב כשל בעדכון)
- עד 16 חשבונות SIP
- תומך ב-PoE
- תומך באוזניות USB ומתאם EHS לאוזניות אלחוטיות
- תומך במודולי הרחבה עם מסך צבעוני
- מעמד עם 2 זוויות הטיה
- ניתן להתקנה על קיר
- שפורפרת עם מתג הול (הפעלת וו שקטה יותר)
- עד 5 דפי מסך / 50 לחצנים ניתנים לתכנות, ניתן להרחבה עד 234 לחצנים עם עד 3 מודולי הרחבה

מאפייני שמע

- קול HD: שפורפרת HD, רמקול HD
- שפורפרת תואמת מכשיר שמיעה (HAC)
- מגן אקוסטי
- סינון רעשים חכם
- SIP INFO ו- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)
- רמקול דיבורית דו-כיווני מלא (full-duplex) עם ביטול הד (AEC)
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

מאפייני טלפון

- חיוג מהיר בלחיצה אחת, קו חם (hotline), השתקה, נא לא להפריע (DND)
- החזקת שיחה, העברת שיחה, שיחה ממתינה, ניתוב שיחה

האזנה קבוצתית

שיחת חירום

חיוג חוזר, החזרת שיחה, מענה אוטומטי

שיחת ועידה עד 10 משתתפים

שיחת IP ישירה ללא פרוקסי SIP

בחירת/ייבוא/מחיקת צלצול

הגדרת תאריך ושעה ידנית או אוטומטית

תוכנית חיוג (dial plan), action URL/URI

דפדפן XML, XML Push

RTCP-XR (RFC3611)

מקש DSS מותאם אישית

מאפייני נגישות

פנקס טלפונים

פנקס טלפונים מקומי, עד 1,000 רשומות

רשימת חסימה

פנקס טלפונים מרוחק XML/LDAP

אנשי קשר Google

חיוג חכם

חיפוש/ייבוא/ייצוא אנשי קשר

היסטוריית שיחות: כל הרשומות/חיוגו/התקבלו/שלא נענו/הועברו

מאפייני IP-PBX

Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)

שיחה אנונימית, חסימת שיחה אנונימית

חיווי הודעה ממתינה (MWI)

הודעות קוליות, החניית שיחה

איסוף שיחה, אינטרקום, שידור מרובה (multicast)

מוסיקה בהמתנה

הקלטת שיחות, משרד נייד, עוזר בכיר (chief assistant)

פונקציית הקלטה מבוססת שרת

ממשק משתמש חזותי לתא קולי

תצוגה ומחווונים

נורית LED לסימון שיחה והודעה ממתינה

נורית חיווי דו-צבעונית (אדום/ירוק) למצב חשבון

ממשק משתמש אינטואיטיבי עם אייקונים ומקשים תוכנתיים

ממשק משתמש רב-לשוני

זיהוי מתקשר עם שם ומספר

חיסכון בצריכת חשמל

ניהול

הגדרה דרך דפדפן/מהמכשיר/הקצאה אוטומטית

הקצאה אוטומטית דרך FTP/TFTP/HTTP/HTTPS לפריסה המונית

הקצאה אוטומטית עם PnP

הקצאה ללא מגע (Zero-touch), TR-069

נעילת מכשיר להגנת פרטיות אישית

איפוס להגדרות יצרן, אתחול

ייצוא לכידת חבילות, יומן מערכת (system log)

רשת ואבטחה

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) | IPv4/IPv6

מעבר NAT: מצב STUN | תמיכה ביתירות שרת שיחות

הקצאת IP: קבוע DHCP/(static) | מצב פרוקסי ומצב קישור SIP עמית-לעמית

סנכרון תאריך ושעה באמצעות SNTP | שרת ווב HTTP/HTTPS

QoS: תיוג 802.1p/Q (VLAN), Layer 3 ToS DSCP | UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)

Transport Layer Security (TLS 1.3) | SRTP

הצפנת AES לקובץ תצורה (AES256) | מנהל אישורי HTTPS

אימות:

MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512

LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE | OpenVPN, IEEE 802.1X, L2TP VPN

אתחול מאובטח (secure boot) | WPA2/WPA3

פתרון הצפנת חומרה מסוג TEE | GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

תכולת האריזה

שפורפרת עם כבל שפורפרת | יחידת טלפון IP

מעמד | כבל Ethernet (2 מטר, CAT5E, UTP)

מתאם מתח (אופציונלי) | מדריך התחלה מהירה

תושבת התקנה לקיר (אופציונלי)

מפרט טכני

T74U

דגם

Up to 16

חשבונות SIP

- 4.3" 480x272 resolution color LCD screen
- Supports wallpaper and screen saver
- Supports both dark and light themes

תצוגה

מפרט טכני	טלפון IP POE עם מסך "4.3 צבעוני עם עד 50 קיצורים
רמקול	3W
מקשי פונקציה	10 line keys with LED (up to 50 DSS keys over 5 pages) 4 touch buttons: message, headset, mute, pagination (mute/headset/pagination buttons have an indicator light) 4 function keys: call hold, call transfer, redial, hands-free 2 volume control keys 6 navigation keys
ממשק חיבורים	- Dual-port Gigabit Ethernet 1x USB 2.0 port (phone side) -- USB flash drive, USB recording, USB headset, up to 3 cascaded colour-screen expansion modules, optional Wi-Fi adapter, optional wireless headset adapter, optional Bluetooth headset adapter 1x Security keyhole 1x RJ9 (4P4C) handset interface 1x RJ9 (4P4C) headset jack 1x 5V power port
אביזרי USB/Bluetooth נתמכים	- USB or Bluetooth connection to a compatible speakerphone - USB connection to a compatible headset - Basic functions: answer/end/mute call - Advanced functions: sound-quality optimization, redial, call hold, two-way volume sync, multi-call control
קודיקי קול	- Wideband: AMR-WB (optional), G.722 - Narrowband: AMR-NB (optional), PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
תקינה	CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001
הספק	- PoE (IEEE 802.3af), class 2 - Power adapter (optional): AC 100-240V input, DC 5V/2A output - USB output current: 5V/500mA - Power consumption (PSU): 1.30W–1.50W - Power consumption (PoE): 1.516W–1.824W
מידות (רוחב x עומק x גובה x עובי)	235.0 x 167.5 x 214.8 x 55.1 mm
טמפרטורת הפעלה	-10 to +45°C (+14 to 113°F)
לחות הפעלה	5% to 90%
טמפרטורת אחסון	-30 to 70°C